

Aykos Antifreeze Protect -11 -40°C



Vorgemischtes Kühlerschutzmittel

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Aykos Antifreeze Protect -11 -40°C ist ein silikathaltiges Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol, das frei von Aminen, Nitriten und Phosphaten ist. Es bietet ausgezeichneten Schutz vor Frost, Korrosion und Überhitzung und ist zudem für Leichtmetall-Motoren bestens geeignet.

Aykos Antifreeze Protect -11 -40°C bietet:

- Frei von Aminen, Nitriten und Phosphaten
- Hervorragender Schutz vor Frost, Rost und Überhitzung
- Mit demineralisiertem Wasser vorgemischt, enthält mindestens 60% Frostschutzkonzentrat

Anwendung

Aykos Antifreeze Protect -11 -40°C wird bereits mit demineralisiertem Wasser vorgemischt und enthält mindestens 60% Frostschutzkonzentrat. Es kann direkt unverdünnt eingesetzt oder bei Bedarf mit normalem Leitungswasser weiter verdünnt werden. Um einen optimalen Korrosionsschutz sicherzustellen, sollte die Konzentration 50% nicht unterschreiten, insbesondere im Sommerbetrieb. Ein Wechsel des Kühlmittels wird spätestens nach 5 Jahren empfohlen. Sollte der Motorenhersteller den Einsatz eines silikatfreien Kühlmittels vorschreiben, sind die entsprechenden Betriebsvorschriften (z. B. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, GM/Opel ab 1997) zu beachten.

Spezifikationen / Empfehlungen

MB-325.0 & 325.2

Ford ESD-M97B94-A

Saab 6901 599

MAN 324 NF

Cummins 85T8

VW / Audi / Seat / Skoda / Porsche TL 774-C (G11)

Opel GME L301

BMW GS 94000

MTU MTL 5048

Lada TTM VAZ 1.97.717-97

Volvo 128

Richtwerte

Aykos Antifreeze Protect -11 -40°C	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m ³	1085
Farbe		blau
Stockpunkt	°C	-40
Flammpunkt	°C	>100
pH - Wert		8,4
Siedepunkt	°C	>145

Artikelnr: 119670-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH
Grünbergstraße 40
D-47445 Moers
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de

info@aykos.de