

Aykos Longlife SAE 5W-30



Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Aykos Longlife SAE 5W-30 ist ein modernes Leichtlaufmotorenöl mit fortschrittlicher Leistungsfähigkeit, das den neuesten Anforderungen entspricht. Es bietet herausragenden Verschleißschutz und eine außergewöhnlich hohe Reinigungskraft. Zudem verlängert es die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren und sorgt für deren zuverlässige Funktion. Das Motorenöl basiert auf einer innovativen Formulierung, die mit den hochwertigsten verfügbaren Komponenten entwickelt wurde. Es ist vollständig kompatibel mit modernen Dieselpartikelfiltern (DPF) und Katalysatoren für Benzinmotoren.

Aykos Longlife SAE 5W-30 vereint erstklassige Leistungsfähigkeit mit ausgezeichnetem Motorschutz und ermöglicht zugleich eine verbesserte Kraftstoffeinsparung.

Aykos Longlife SAE 5W-30 bietet:

- Sehr gute Tieftemperatureigenschaften sorgen für einen problemlosen Kaltstart.
- Wirksame Reinigungszusätze verringern die Bildung von Ablagerungen und Schlamm.
- Längere Ölwechselintervalle werden ermöglicht, da die hervorragende thermische Oxidationsbeständigkeit die Ölalterung verzögert und den vollen Motorschutz gewährleistet.
- Niedriger Aschegehalt trägt zur Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfiltern bei.
- Niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt vermindert die Vergiftungsgefahr bei Katalysatoren für Ottomotoren.

Anwendung

Aykos Longlife SAE 5W-30 ist ideal für alle modernen Motoren geeignet und wird besonders für Hochleistungs-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation von Pkw, Sportwagen und leichten Nutzfahrzeugen empfohlen.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA C3

API SP

BMW Longlife-04

VW 504 00 / 507 00

OV 040 1547 – D30 & G30

Porsche C 30

MB-229.51 & MB-229.52

Richtwerte

Aykos Longlife SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		179	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5440	DIN 51 377
HTHS bei 150°C	mPa.s	3,5	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	232	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,7	DIN ISO 3771

Artikelnr: 119100-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH
Grünbergstraße 40
D-47445 Moers
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de

info@aykos.de