

Aykos SHPD-Multi 15W-40



Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Aykos SHPD-Multi 15W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das durch seine fortschrittliche Additivtechnologie sowohl die hohen Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren als auch leistungsstarker Ottomotoren erfüllt. Dadurch eignet es sich ideal für den Mixed-Fleet-Betrieb.

Aykos SHPD-Multi 15W-40 bietet:

- Verlängerte Ölwechselintervalle durch hohe TBN-Reserve gemäß Herstellervorgaben.
- Effektiver Schutz vor "Bore Polishing" und Motorverschleiß.
- Hervorragende thermische und oxidative Stabilität verhindert Schlamm- und Ablagerungsbildung.
- Zuverlässiger Schutz vor Ölalterung selbst bei hohen Betriebstemperaturen.

Anwendung

Aykos SHPD-Multi 15W-40 empfiehlt sich hervorragend für den Einsatz in Fahrzeugflotten im Fernverkehr und Stadtbusbetrieb. Es wurde speziell für hochbelastete Motoren entwickelt und eignet sich ideal für gemischte Flotten mit Diesel- und Ottomotoren.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA E7
API CI-4 / SL
DDC 93K215
VOLVO VDS-3
Mack EO-M Plus / EO-N
MB-228.3
Renault RLD1 / RLD2

Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MTU Typ 2.0
Deutz DQC III-10

Richtwerte

Aykos SHPD-Multi 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	93	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		162	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	3720	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	232	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,3	DIN ISO 3771

Artikelnr: 119300-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH
Grünbergstraße 40
D-47445 Moers
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de
info@aykos.de