

# Aykos STOU-AGRI Tech 10W-30



Mehrbereichs-Agrar-Motorenöl

## Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Aykos STOU-AGRI Tech 10W-30** ist ein Ganzjahres-Mehrbereichsmotorenöl für den universellen Einsatz in Motoren, Getrieben, Differentialen, Hydrauliksystemen und gekapselten Bremsanlagen landwirtschaftlicher Maschinen. Es gewährleistet optimales Reibverhalten in nassen Bremsen, reduziert Alterungsprodukte bei hohen Temperaturen und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb mit hervorragendem Anti-Schaum-Verhalten.

## Aykos STOU-AGRI Tech 10W-30 bietet:

- Neutralisiert Verbrennungsrückstände aus der Kraftstoffverbrennung.
- Garantiert ein optimal abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen.
- Minimiert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen.
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß.
- Unterstützt verlängerte Wartungsintervalle durch hohe Oxidationsbeständigkeit.

## Anwendung

**Aykos STOU-AGRI Tech 10W-30** wird aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften in Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen und gekapselten Bremsanlagen („nasse Bremsen“) von landwirtschaftlichen Fahrzeugen verwendet und empfohlen. Es eignet sich zudem optimal als Universalöl zur Versorgung aller Maschinen und Aggregate im landwirtschaftlichen Bereich.

## Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA E3

API CF / CG-4 / SF

API GL-4

HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 Teil 3\*

MIL-L-2104D

Ford M2C 159B & C

Caterpillar TO-2

\*ausgenommen Demulgierverhalten

MB-227.1 / MB-228.1

Massey Ferguson M 1139 / 1144 / 1145

Case NH MAT 3525 / 3526

Fendt KDM 17/2012

Allison C-4

John Deere J20C, J20D, JDM 27

ZF TE-ML-06A / -06B / -06C / -07B

## Richtwerte

| Aykos STOU-AGRI Tech 10W-30     | Einheit            | Kennwert | Methode      |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| SAE - Klassifikation (Motor)    |                    | 10W-30   |              |
| SAE - Klassifikation (Getriebe) |                    | 80W      |              |
| Dichte bei 15°C                 | kg/m <sup>3</sup>  | 860      | DIN 51 757   |
| Viskosität bei 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 71,00    | DIN 51 562   |
| Viskosität bei 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 10,8     | DIN 51 562   |
| Viskositätsindex                |                    | 140      | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos. bei -25°C        | mPa.s              | 4510     | ASTM D5293   |
| Pourpoint                       | °C                 | -45      | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt                      | °C                 | 228      | DIN ISO 2592 |
| TBN                             | mg KOH/g           | 10,7     | DIN ISO 3771 |

Artikelnr: 119800-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH  
Grünbergstraße 40  
D-47445 Moers  
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de  
info@aykos.de