

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Aykos UTTO-AGRI Tech wurde mit neuester Schmierungstechnologie als Hydraulik-Getriebeöl entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen moderner Hydraulikanlagen und Getriebe in Traktoren sowie anderen landwirtschaftlichen Maschinen zu erfüllen. Es entspricht den neuesten Spezifikationen führender nationaler und internationaler Landmaschinenhersteller und gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer der zu schmierenden Aggregate

Aykos UTTO-AGRI Tech bietet:

- Optimal abgestimmtes Reibverhalten für nasse Bremsen und Kupplungen.
- Zuverlässige Schmierung für stark belastete Getriebe und Achsen (außer Hypoid-Achsen).
- Geringe Schaumneigung sowie ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität.
- Effektiver Schutz vor Schlamm- und Ablagerungsbildung.

Anwendung

Aykos UTTO-AGRI Tech eignet sich für Traktoren, Forst- und Baumaschinen sowie andere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die eine universelle Schmierung von Getrieben, Achsen, Differentialen, Hydrauliken, Kupplungen und nassen Bremsen benötigen.

Spezifikationen / Empfehlungen

API GL-4
Allison C2, C3, C4
CASE MS 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1209 / 1210
CNH MAT -3505, -3510, -3525, -3526, -3540
Deutz-Allis Power Fluid 821XL, 25741, 25743, 246634, 272843
Fiat Heston AF-87
Ford ESN-M2C134A-D
Ford M2C-41,41A/B,43,48B/C,53A/B,77A,92A,142A,143,159A-C
International Harvester Hy-Tran B-6
JCMAS HK P-041/042
JI Case MS-185 (TFD Fluid)
JI Case MS1204-1205, 1206, 1207, 1209, 1210
John Deere J14A-C, J21A, JTD 303
Komatsu KES 07.866, AXO80
Kubota UDT Fluid
MF M1110, 1127, 1127 A&B
MF CMS M1135, M1138, M1139, M1141
Parker (Dennison UTTO) HF-0 / HF-1 / HF-2
Renk Doromat 87.3.874A/B
Sauer Sunstrand/Danfoss & Hydro Static Trans Fluid
Dennison HF-0, HF-1, HF-2 (except demulsibility)
Versatile Gear and HydrTrans Fluid
Volvo WB101 (VCE97303)*
Wet brake applications
White/Minneapolis-Moline/Oliver/New Idea 55, 5J,
Q-1705, Q-1722, Q-1766, Q-1766B, Q-1802, Q-1826

*ausgenommen Demulgierverhalten

HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3*
AXO 80 (KE507.866)
Caterpillar TO-2
Deutz Hydr. Trans Fluid
Dresser
Ford ESN-M2C86-A/-B/-C
Ford FNHA-2-C-200, C-201, M2CA-C
Fendt Vario CVT (FWN 81001)
IMT
JI Case MS-143, 144, 145 (TCH Fluid)
JI Case MS-1216, -1230, -1317
John Deere JDM J 20A/B/C/D
Kioti
Komatsu- Dresser B06.0002
Landini
MF M1129, M1129A
MF CMS M 1143, M1144, M1145
Quatrol
Sperry Vickers/Eaton M2950S / I-280-S
Steiger HTF (SEMS 17001)
Valtractores
Vickers 35VQ25
Volvo VCE 1273.03
Yanmar
23M&24M
Valmet

*mit Ausnahme der Hinterachse von Motorgradern

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

Richtwerte

Aykos UTTO-AGRI Tech	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	61	DIN 51 562
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,8	DIN 51 562
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	4670	ASTM D2983
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592

Artikelnr: 119801-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH
Grünbergstraße 40
D-47445 Moers
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de

info@aykos.de